

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 44-2L IC

 Nilfisk

CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107412106
Débit d'air	4500 l/min
Dépression	250 mbar
Puissance	1400 W
Décolmatage filtre	Automatique « InfiClean™ »
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	7,5 m
Indice & Classe de protection	IPX4 / II
Cuve	42 litres
Niveau sonore	60 dBa
Dimensions (L x l x H)	56 x 38 x 60 cm
Poids	16 kg
Type de poussières	Faiblement dangereuses (sable, terre, plâtre, ...)



Power tool / auto



InfiClean™



ACCESSOIRES de série

- Flexible 3,5m Ø32 + poignée coudée
- Tubes droits acier chromé 2 x 500mm Ø36
- Sac d'évacuation x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Embouchure sol eau et poussières 400mm Ø36
- Buse plate biseautée Ø36
- Adaptateur outils électriques à débit variable



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 44-2L IC



■ Spécificités / Points Forts



*Filtre PTFE anti-adhérent et lavable
haute efficacité
>99,9% classe M*

Certification classe L



Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant et capteur température

Filtre PTFE classe M accessible sans ouvrir la cuve

Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur

Centre de gravité optimal et grandes roues arrière pour un déplacement facilité

Grandes roulettes pivotantes en métal avec frein

Prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)

InfiniClean™

Système de décolmatage automatique du filtre pour aspirer les poussières fines sans sac

Variateur de vitesse et démarrage en douceur

Pré-équipé antistatique (hors accessoires)

Entrée cuve « MultiFit » D50mm

Cuve 42 litres en polyéthylène incassable

Grande embouchure de sol eau et poussières



Multiplés niveaux de filtration disponibles en option

