

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 33-2M PC



Power tool / auto



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107412179
Débit d'air	4500 l/min
Dépression	250 mbar
Puissance	1400 W
Décolmatage filtre	Semi-Automatique « Push&Clean™ »
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	7,5 m
Indice & Classe de protection	IPX4 / II
Cuve	30 litres
Niveau sonore	60 dBa
Dimensions (L x l x H)	56 x 38 x 52 cm
Poids	14,5 kg
Type de poussières	Dangereuses (bois, ciment, farine, peintures...)



Push&Clean™



ACCESSOIRES de série

- Flexible 4m Ø32 Antistatique + fixation rapide
- Poignée coudée inox Ø36
- Tubes droits inox 2 x 500mm Ø36
- Sac poussières synthétique x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Embouchure sol poussières 300mm Ø36
- Buse plate biseautée Ø36
- Adaptateur outils électriques



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 33-2M PC



Spécificités / Points Forts



Filtre primaire PTFE anti-adhérent et lavable haute efficacité >99,9% classe M

Push&Clean™

Système de décolmatage semi-automatique du filtre

Variateur de vitesse et démarrage en douceur

Sélecteur de diamètres de flexibles pour un contrôle du débit efficace

Contrôle de la qualité d'aspiration avec LED d'avertissement et signal sonore

Prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)

100% antistatique pour une protection maximale

Entrée cuve « MultiFit » D50mm

Cuve 30 litres en polyéthylène incassable avec bouchon de sécurité

Multiplés niveaux de filtration disponibles en option



Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant et capteur température

Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur

Centre de gravité optimal et grandes roues arrière pour un déplacement facilité

Roulettes pivotantes en métal avec frein



Certification classe M

Filtre primaire PTFE classe M accessible à l'arrière sans ouvrir la cuve

