

ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 44-2H IC



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107412186
Débit d'air	4500 l/min
Dépression	250 mbar
Puissance	1400 W
Décolmatage filtre	Automatique « InfiniClean™ »
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	7,5 m
Indice & Classe de protection	IPX4 / II
Cuve	42 litres
Niveau sonore	60 dBA
Dimensions (L x l x H)	56 x 38 x 60 cm
Poids	16 kg
Type de poussières	Nocives (amiante, moisissures, plomb, ...)



InfiniClean™



ACCESSOIRES de série

- Flexible 4m Ø36 Antistatique + fixation rapide
- Poignée coudée inox Ø36
- Tubes droits inox 2 x 500mm Ø36
- Sac sécurité synthétique x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Filtre secondaire HEPA H13 classe H
- Embouchure sol eau et poussières 400mm Ø36
- Buse plate biseautée Ø36
- Adaptateur outils électriques



ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 44-2H IC



■ Spécificités / Points Forts



Filtre primaire PTFE
anti-adhérent et lavable
haute efficacité >99,9%
classe M



Certification classe H +
Amiante

Filtre primaire PTFE
classe M en amont
du filtre HEPA

Filtre HEPA H13 positionné
en aval du filtre primaire =
durée de vie
exceptionnelle



Capteur de niveau
de cuve pleine eau
+ poussières avec
arrêt automatique
du moteur

Centre de gravité optimal et
grandes roues arrière pour
un déplacement facilité

InfiniClean™

Système de décolmatage
automatique du filtre pour
aspirer les poussières
fines sans sac

Moteur By-Pass
Haut Rendement à
refroidissement
indépendant et
capteur
température



Grandes roulettes
pivotantes en métal
avec frein

Variateur de vitesse et
démarrage en douceur

Sélecteur de diamètres de
flexibles pour un contrôle
du débit efficace

Contrôle de la qualité d'aspiration
+ état filtre HEPA avec LED
d'avertissement et signal sonore

Prise 230V asservie outils
électriques avec arrêt différé
(max 2400 W)

100% antistatique
pour une protection
maximale

Entrée cuve
« MultiFit » D50mm

Cuve 42 litres en
polyéthylène incassable
avec bouchon de sécurité



Grande embouchure de
sol eau et poussières



Multiple niveaux de
filtration pour une
protection maximale

