

ALKAFOAM SV1

Agent de nettoyage à mousse alcaline.

Un agent de nettoyage liquide, fortement moussant, fortement alcalin, idéal pour dissoudre des graisses animales ou végétales, ainsi que dégraisser des machines et des véhicules.

Efficace contre : Graisses ou huiles animales trouvées dans des abattoirs et des usines de transformation de viande. Graisses ou huiles végétales souvent trouvées dans des usines de transformation et dans des véhicules de transport. Graisses et huiles trouvées sur des moteurs et des châssis d'équipement de construction, des trains, des bus, des camions et des voitures.

Domaine d'utilisation :

- Sur les murs et les sols de cuisines commerciales, y compris des drains de sol et des égouts dans ces cuisines.
- Installations de dépeçage et de traitement de viande, y compris des installations d'équarrissage.
- Véhicules de transport pour certains produits végétaux.
- Manipulation et traitement d'équipements dans des installations impliquées dans les légumes et la viande.
- Installations de maintenance pour les véhicules de transport de toute nature.
- Installations de "détail" ou de restauration automobile qui nettoient des moteurs et des pièces de châssis.

Avantages du produit :

- Très bonnes qualités de mousse, qui permettent au produit de rester sur des surfaces verticales ou irrégulières plus longtemps et de travailler plus efficacement.
- De faibles concentrations d'application produisent d'excellents résultats, physiquement et économiquement.
- La formulation concentrée et efficace élimine les huiles et les graisses rapidement et économiquement.
- La valeur de pH élevée donne des résultats puissants avec une solution minimale appliquée

Application :

- **Nettoyeurs haute pression :** Peut être utilisé « pur » ou dilué jusqu'à 1:3 (25 %) dans le réservoir de détergent de la machine. Une brève expérience montrera la concentration idéale pour des applications spécifiques. Plus efficace lorsqu'il est appliqué avec un système de lance et d'injecteur de mousse, qui permet d'aérer la solution pour obtenir les meilleurs résultats de moussage.
- **Mousseurs de pré-pulvérisation :** Des résultats de qualité supérieure sont obtenus avec un pulvérisateur moussant, et à une concentration de ~ 1:20 (5 %).
- **Systèmes de nettoyage à basse pression :** Avec des accessoires moussants, une concentration de ~ 1:20 (5 %) est habituellement suffisante pour obtenir une excellente efficacité de nettoyage.

Sur des surfaces en aluminium, en zinc ou peintes, faites un petit test avant d'utiliser ce produit sur ces surfaces. En raison du pourcentage élevé d'agents actifs dans AlkaFoam, il doit être stocké dans des zones où la température ne dépasse pas 50°C (410°F)

Valeur pH : 12 (solution à 1 %)

Données de commande : 25 l - Article. N° 105301626 ; 220 kg - Article.N° 105301627 ; 1000 kg - Article.N° 105301628

Notes :

Numéro ONU : 1760 ; Classe / Groupe d'emballage : 8/II

