

# ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 33-2L IC

 Nilfisk

## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107412103
Débit d'air	4500 l/min
Dépression	250 mbar
Puissance	1400 W
Décolmatage filtre	Automatique « <b>InfiniClean™</b> »
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	7,5 m
Indice & Classe de protection	IPX4 / II
Cuve	30 litres
Niveau sonore	60 dBa
Dimensions (L x l x H)	56 x 38 x 52 cm
Poids	14,5 kg
Type de poussières	Faiblement dangereuses (sable, terre, plâtre,...)



Power tool / auto



**InfiniClean™**



## ACCESSOIRES de série

- Flexible 3,5m Ø32 + poignée coudée
- Tubes droits acier chromé 2 x 500mm Ø36
- Sac d'évacuation x 1
- Filtre cartouche PTFE lavable classe M
- Embouchure sol poussières 300mm Ø36
- Buse plate biseautée Ø36
- Adaptateur outils électriques à débit variable



# ASPIRATEUR EAU & POUSSIÈRES – ATTIX 33-2L IC



## ■ Spécificités / Points Forts



Filtre PTFE anti-adhérent et lavable  
haute efficacité  
>99,9% classe M

Certification classe L



Moteur By-Pass Haut Rendement à refroidissement indépendant et capteur température

Filtre PTFE classe M accessible sans ouvrir la cuve

Capteur de niveau de cuve pleine eau + poussières avec arrêt automatique du moteur

Centre de gravité optimal et grandes roues arrière pour un déplacement facilité

### InfiniClean™

Système de décolmatage automatique du filtre pour aspirer les poussières fines sans sac

Prise 230V asservie outils électriques avec arrêt différé (max 2400 W)

Variateur de vitesse et démarrage en douceur

Pré-équipé antistatique (hors accessoires)

Entrée cuve « MultiFit » D50mm

Cuve 30 litres en polyéthylène incassable

Roulettes pivotantes en métal avec frein



Multiplés niveaux de filtration disponibles en option

