

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 255 METAL Nilfisk



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	50000421
Débit d'air	3200 l/min
Dépression	200 mbar
Puissance	2400 W (2 x 1200 W)
Puissance à l'embouchure	-
Alimentation	230 V / 50-60 Hz
Câble	8 m (orange)
Indice & Classe de protection	IP24 / II
Cuve	55 litres Inox AISI 201
Niveau sonore	78 dBa
Dimensions (L x l x H)	63 x 59 x 95 cm
Poids	24,5 kg

ACCESSOIRES de série

- Flexible d'aspiration 2,5 m Ø38.
- Tubes acier chromé Ø38
- Filtre synthétique lavable
- Embouchure de sol poussières Ø38
- Embouchure de sol eau Ø38
- Buse plate Ø38
- Brosse ronde Ø38



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES – MAXXI 255 METAL Nilfisk

■ Spécificités / Points Forts



*Support de câble
d'alimentation électrique*

*Clips de cuve en
métal*

*Bi-Moteur By-Pass à
refroidissement
indépendant*

*Flotteur d'arrêt
cuve pleine pour
les liquides*

*Chainette métallique
sous la cuve pour
éviter les décharges
statiques*

*Buse biseauté et
brosse ronde de
série*



Roulettes pivotantes



*Accessoires à connexion
directe sur le flexible*

*Flexible Ø38 x 2,5 m
résistant et à mémoire
de forme*

*Cuve 55 litres en inox
AISI 201*

*Chariot de transport équipé
de grandes roues et une
large poignée + stockage
pour les accessoires*

*Livré avec une
embouchure de sol
poussière + une deuxième
embouchure liquide*



*Flexible de vidange
intégré en bas de cuve*

*Sacs filtre à poussières
synthétiques disponibles
en accessoire*

