



SIGMA S3 SRC



Embout composite



Adhérence norme SRC



Semelle antiperforation textile haute ténacité



Hydrofuge

UTILISATION

Chaussures de sécurité multi-usages.
Chaussure idéale pour les activités professionnelles type artisan, agricole, logistique, industrie, intérimaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Embout composite
- Semelle antiperforation textile haute ténacité
- Tige en cuir gras 1.8 / 2 mm et textile hydro haute visibilité.
- Doublure respirante sur mousse Airmax.
- Fermeture par passe lacets traité anticorrosion.
- Lacets polyamide/polyester bicolore.
- Première de propreté postformée, antistatique et antibactérienne
- Cramponnage multi-usages
- Large Surbout avant et arrière
- Poids : 1,2 kg (paire)

ATOUTS

- Pointures du 36 au 47.
- Étiquette sur la chaussure avec EAN 13
- Embout en composite extra large.
- Semelle très cramponnée
- Cuir Hydro;
- Chaussures très enveloppantes et recommandées en outdoor.
- Semelle antiperforation textile haute ténacité
- ILV spécifique.

CONFORMITÉ

- Conforme à la norme EN ISO 20345:2011
- Normes S3 SRC
- Attestation d'examen CE de type délivrée par le CTC, organisme notifié n°0075.
- Certificat n°0075/2633/161/01/18/0118 daté du 18 Janvier 2018.
- Résistance à l'abrasion < 100mm³.

APPROVISIONNEMENT



x 10 paires
sous conditionnement à l'unité

Référence	Libellé	Gencod
SIG-36	SIGMA S3 36	3660160317041
SIG-37	SIGMA S3 37	3660160317058
SIG-38	SIGMA S3 38	3660160317065
SIG-39	SIGMA S3 39	3660160317072
SIG-40	SIGMA S3 40	3660160317089
SIG-41	SIGMA S3 41	3660160317096
SIG-42	SIGMA S3 42	3660160317102
SIG-43	SIGMA S3 43	3660160317119
SIG-44	SIGMA S3 44	3660160317126
SIG-45	SIGMA S3 45	3660160317133
SIG-46	SIGMA S3 46	3660160317140
SIG-47	SIGMA S3 47	3660160317157