

/ SUXXEED OFFROAD //

100 %
METAL
FREE



SUXXEED OFFROAD S3 high

Art.-Nr.: 626 1601

EN ISO 20345 :2011 – S3 CI SRC

Pointures: 36-48

SUXXEED OFFROAD S3 low

Art.-Nr.: 626 1602

EN ISO 20345 :2011 – S3 CI SRC

Pointures: 36-48

APPLICATIONS //

Modèles amagnétiques, très légers et flexibles pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l'énergie, de l'industrie générale, de la logistique, de la maintenance, et pour les milieux humides.

CARACTERISTIQUES //

Semelle : Semelle en PU2D, très adhérente, résistante aux huiles et hydrocarbures, profil auto-nettoyant, très bonne absorption des chocs. Bout recouvert injecté en PU.

Tige : cuir fleur huilé marron hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet matelassés hydrofuges, éléments réfléchissants, système de fermeture par passants et crochets non métalliques.

Doublure : mesh 3D, respirante, absorbante et à séchage rapide.

Embout: metal-free

Semelle anti-perforation: metal-free

Semelle de propreté : anatomique, absorbe et évacue efficacement la transpiration, absorbeur de chocs au talon en EVA.

Poids: 740g (high) / 640g (low) en pointure 42