

Aspirateurs en libre service

Les aspirateurs Nilfisk en libre-service sont équipés d'un monnayeur électronique programmable. Ils garantissent un bon résultat. Ils ont un système de récupération de monnaie sûr et robuste grâce au châssis en acier galvanisé laqué.

Les aspirateurs ALTO SB libre-service sont équipés d'un système de rappel automatique du flexible. Pas de risque de rouler dessus et il reste toujours propre



Solution sur mesure pour un meilleur profit

- Versions 1 poste ou 2 postes de travail
- Hautes performances et simple d'utilisation
- Système de rappel automatique du flexible de série
- Filtre permanent anti colmatage lavable
- Utilisation "sans sac"
- Durée de fonctionnement réglable
- Monnayeur électronique programmable €/jetons de série
- Sachet de 50 jetons en option (réf. 5544)



Picture shown may not represent model quoted

• Equipement standard

Accessoires inclus		Référence	Quantité mini.	SB STATION 1 POSTE EU	SB TANDEM 2 POSTES EU
Sack Filter					
	SURFILTRE ADDITIONNEL Ø375x350 mm	17069	1	•	•
System 50 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEX ASPI 5M - D50	64084	1	•	•
System 50 Crevice/Cone Nozzle					
	TUBE PLAT PLASTIQUE D 50M	7102	1	•	•
Autres					
	MONNAYEUR EUROS/JETONS	302000305	1	•	•




Modèle	SB STATION 1 POSTE EU	SB TANDEM 2 POSTES EU
Référence	65481	65482
Caractéristiques		
Démarrage moteur en douceur	•	•
2 flexibles d'aspiration		•
Châssis en acier robuste	•	•
Simple filtre tissu	•	•



Aspirateurs en libre service







Modèle	SB STATION 1 POSTE EU	SB TANDEM 2 POSTES EU
Référence	65481	65482
Caractéristiques		
Moteur à courant continu sans charbon		
Retour du flexible automatique	•	•
Double moteur		•
Support flexible	•	•
Caractéristiques Techniques		
Puissance consommée maxi (W)	1700	2 x 1700
Puissance (W)	1400	2 x 1400
Alimentation (V/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Débit d'air (l/min.)	4000	2 x 4000
Dépression (mbar/kPa)	235/23.5	2 x 235/23.5
Niveau sonore (dB(A))	75	75
Capacité du réservoir (litres)	30	2 x 30
Type du filtre principal	Needle felt	Needle felt
Dimensions (L x L x H) (cm)	822x546x2034	1183x546x2034
Poids (kg)	90	115

• Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

Accessoires	Référence	Quantité mini.	SB STATION 1 1 POSTE EU	SB TANDEM 2 2 POSTES EU
System 50 Brush/Universal Nozzle				
	BROSSE RONDE NYLON D 50	40458	1	○
	EMBOUT POUR GROSSES SALETÉS Ø 50 MM	5153	1	○
Autres				
	MONNAYEUR EUROS/JETONS	302000305	1	•
	SACHET DE 50 JETONS Ø26.0X2.3 Ø6	5544	1	○
System 50 Crevice/Cone Nozzle				
	EMBOUT EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	7868	1	○



Aspirateurs en libre service

Accessoires		Référence	Quantité mini.	SB STATION 1 POSTE EU	SB TANDEM 2 POSTES EU
	EMBOUT SPÉCIAL EN CAOUTCHOUC Ø 50 MM	19936	1	○	○
	SUCEUR PLAT D50 RESISTANT	31244	1	○	○
	TUBE PLAT PLASTIQUE D 50MM	7102	1	●	●
System 50 Tube					
	ADAPTATEUR D50/36 MM	40452	1	○	○
	TUBE COURBE D36MM ACIER I	15341	1	○	○
Sack Filter					
	SURFILTRE ADDITIONNEL Ø375x350 mm	17069	1	●	●
System 50 Hose Vacuum Cleaner					
	FLEX ASPI 5M - D50	64084	1	●	●