

TOP WASH SV1

Agent nettoyant spécialisé.

Agent nettoyant légèrement moussant pour l'élimination d'huile, de graisse, de saleté, de poussière et de protéines sur des surfaces textiles et dures.

Efficace contre : graisse, huile, saleté, taches d'aliments (protéines)

Domaine d'utilisation :

- Bureaux et installations publiques : nettoyage des surfaces tapissées.
- Usines : élimination de graisse et d'huile sur des surfaces alcalines telles que tuile, PVC, pierre et autres surfaces en plastique ou caoutchouc.
- Nettoyage intérieur des véhicules, bus, trains : nettoyage des surfaces moquettées ou autres textiles.

Avantage du produit :

- Economique : la solution reste efficace même diluée
- Très efficace car il a spécialement été formulé pour être utilisé dans les équipements de traitement des sols, de pulvérisation et d'extraction.
- Haut degré de biodégradabilité
- Convient pour une utilisation dans les industries alimentaires. (Labor Dr. Boehm, Munich)



Picture shown may not represent model quoted

Nettoyage des textiles et des sols dans les bureaux, écoles, hôtels, banques, salles d'exposition, etc... .

Application :

- Injecteur-Extracteur : en fonction de degré de la salissure, TopWash doit être utilisé dilués entre 1 et 3%. Mélangez entre 100 et 300 ml de produit pour 10 litres d'eau. Suivez les instructions de la machine pour l'application. (ex : Appliquez la solution, extraire l'eau pendant qu'il est encore humide, nettoyez la surface à l'eau propre, rincez. Pour les taches tenaces, des solutions de nettoyage spécifiques peuvent être appliquées avec un petit pulvérisateur avant que TopWash ne soit appliqué.
- Machine de nettoyage des sols : diluez entre 1:50 (2%) et 1:20 (5%) en fonction de la salissure. Appliquez, frottez, selon les instructions de la machine
- Nettoyage manuel : diluez entre 1:50 (2%) et 1:20 (5%) et appliquez avec une brosse ou une éponge. Rincez abondamment la surface nettoyée avec de l'eau propre.

Sur les surfaces textiles, il est préférable de faire un test pour les couleurs avant d'utiliser TopWash

- Equipement standard

Modèle	TOPWASH SV1 6 X 1 L	TOPWASH SV1 10 L	TOPWASH SV1 4 X 2.5 L
Référence	105301671	105301672	105301673

Caractéristiques Techniques

Conditionnement	6 x 1000 ML	10 L	4 x 2.5 L
Classe/Emballage	NA	NA	NA
Ph	8.5-9.5 (1% solution)	8.5-9.5 (1% solution)	8.5-9.5 (1% solution)
Numéro UN	NA	NA	NA



TOP WASH SV1

● Equipement standard, ○ Accessoires Supplémentaires, □ Equipement Optionnel

