

SOFTANE™ Tradition

JALPOLE SAS JJS11

Softane™
Tradition



- Cuir pleine fleur AP 23
- Semelle **SOFTANE™ bimatière**
- Antistatique

- ❖ Botte de sécurité, coloris naturel.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur **AP 23**, hydrofuge et oléofuge une exclusivité Jallatte :
 - **10 à 15% plus épais** (2,4 mm) que la plupart des cuirs habituellement utilisés dans la chaussure de sécurité.
 - **Résistance à la pénétration d'eau supérieure** au minimum fixé par la norme Européenne.
- ❖ Contrefort pour le maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ Bord à cheval en haut de quartiers.
- ❖ Deux tirants latéraux en cuir pour faciliter le chaussage.
- ❖ Botte entièrement doublée **GORE-TEX®**, membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
- ❖ Première de propreté intégrale, amovible, traitée anti-bactérienne, anatomique et avec absorbeur de chocs talonniers. Capacités d'absorption et de désorption de la sudation élevées.
- ❖ Chaussant **ergonomique**, avec embout **large en polymère** de synthèse **perforé**, pour un **gain de poids (50% plus léger que l'acier)** et une **évacuation de la sudation** à l'avant pied. Résistant à un choc de **200 Joule**.
- ❖ **Semelle anti perforation acier**
- ❖ Semelle en **Softane™** bimatière équipée de l'absorbeur de choc à effet progressif protégeant le dos et les articulations des vibrations.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC** (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,34** (>0,32) – Au talon **0,29** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,18** (>0,18) – Au talon **0,13** (>0,13)

- ❖ Couche confort densité = 0.45 / Usure densité = 1.10
- ❖ Absorption du choc talonnier 30 Joules
- ❖ Profil enveloppant pour une meilleure stabilité lors de la marche.
- ❖ Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures.
- ❖ Résistance à l'abrasion 75 mm³.
- ❖ Profil autonettoyant et crampons latéraux débordants pour une meilleure adhérence sur les sols pentus et meubles.
- ❖ Talon arrondi dissymétrique au niveau de l'appui pour un meilleur déroulement de la marche.

Poids	Brut (42) : 1668 g / Net (42) : 1360 g
Pointure	37 à 48
Conditionnement	5 paires
Boîtes (mm)	337 x 328 x 135
Cartons (mm)	625 x 425 x 345



 **Jallatte**®

www.jallatte.com