

NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/660 XT



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence

107146380




| | |
|-----------------------------|--|
| Pression de service | 150 bars |
| Débit d'eau (maxi) | 660 l/h |
| Hauteur d'aspiration | 0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé) |
| Calibre de buse HP | 0370 |
| Puissance | 3,5 kW MONO 230 V / 50 Hz / 15 Ampères |
| Rotation Moteur/Pompe | 2800 tr/min |
| Type de pompe | AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox |
| Marche / Arrêt | Automatique (pressostat) |
| Niveau sonore | 91 dB(A) |
| Longueur câble/flexible | 5 / 15 m |
| Dimensions (L x l x H - cm) | 38 x 38 x 101 |
| Poids | 38 kg |

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur avec 15 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide « 4en1 » (L98 cm) : Buse HP "Tornado" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/660 XT



■ Spécificités / Points Forts

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Poignée ergonomique avec double rangement de lance



Enrouleur de flexible 15 m renforcé avec verrouillage

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Rangement intégré pour le canon à mousse

Niveau d'huile visible

Grandes Roues à bandage caoutchouc



Lance à couplage rapide « 4en1 » : Buse HP 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer" + Buse BP

Bouton MARCHE /ARRÊT

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX + valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE

ErgoSystem



EXCLUSIF !

Pistolet ERGO 2000 avec nouvelle lance 4en1 : Buse HP "Tornado Plus" 20° + Buse HP grand angle 65° + Rotabuse céramique "TurboHammer Plus" + Buse Basse Pression Raccords tournants et couplage rapide dans le pistolet.



Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

