

NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/660



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence

107146376

Pression de service

150 bars

Débit d'eau (maxi)

660 l/h

Hauteur d'aspiration

0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)

Calibre de buse HP

0370

Puissance

3,5 kW MONO 230 V / 50 Hz / 15 Ampères

Rotation Moteur/Pompe

2800 tr/min

Type de pompe

AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox

Marche / Arrêt

Automatique (pressostat)

Niveau sonore

91 dB(A)

Longueur câble/flexible

5 / 10 m

Dimensions (L x l x H - cm)

38 x 38 x 101

Poids


36 kg



ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « FlexoPower Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)

0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



Raccorder sur un réseau conforme:
Mini 16 A / Rallonge 20 m maxi
en 2,5 mm²

NHP EAU FROIDE – MC 3C-150/660



■ Spécificités / Points Forts

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Poignée ergonomique avec double rangement de lance

Supports de flexible et de pistolet intégrés

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Rangement intégré pour le canon à mousse

Niveau d'huile visible

Grandes Roues à bandage caoutchouc

ErgoSystem
Ergonomie



Lance INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus » (Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Lance FLEXOPOWER avec réglage de pression

Bouton MARCHE / ARRÊT

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX
+ valve « easy start » pour un démarrage aisé sur monophasé

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE



Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

