

NHP EAU FROIDE – MC 3C-170/820



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence

107146382




Pression de service	170 bars
Débit d'eau (maxi)	820 l/h
Hauteur d'aspiration	0,5 / 1 m (non amorcé/amorcé)
Calibre de buse HP	0435
Puissance	4,4 kW TRI 400 V / 50 Hz / 7,4 Ampères
Rotation Moteur/Pompe	2800 tr/min
Type de pompe	AXIALE en LAITON - 3 pistons Inox
Marche / Arrêt	Automatique (pressostat)
Niveau sonore	94 dB(A)
Longueur câble/flexible	5 / 10 m
Dimensions (L x l x H - cm)	38 x 38 x 101
Poids	36 kg

ACCESSOIRES de série

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- 10 m de flexible HP (armé 1 tresse métal – DN 6) avec raccord rapide
- Lance à couplage rapide « FlexoPower Plus » (L 92 cm) à pression réglable munie d'une buse HP « Tornado Plus » (100% + efficace)
- Canon à mousse + bidon 2,5 litres (vide)



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



NHP EAU FROIDE – MC 3C-170/820



■ Spécificités / Points Forts

Canon à mousse de série pour une efficacité de lavage optimale



Poignée ergonomique avec double rangement de lance

Supports de flexible et de pistolet intégrés

Crochet amovible pour un retrait rapide du câble

Rangement intégré pour le canon à mousse

Niveau d'huile visible

Grandes Roues à bandage caoutchouc

ErgoSystem
Ergonomie



Lance INOX de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Flexopower Plus »
(Pression réglable)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Lance FLEXOPOWER avec réglage de pression

Bouton MARCHE / ARRÊT

Capot à ouverture facile en 5 secondes

Pas d'injecteur détergent interne : jusqu'à +37% de pression à la buse

Pompe axiale en laiton : 3 Pistons INOX

Marche / Arrêt AUTOMATIQUE



Moteur asynchrone 2800 tr/min refroidi par air avec protection thermique

