Gant anti-coupure

M C 5

COUPURE NIVEAU 5

Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, ce gant s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une bonne protection contre les risques mécaniques et notamment **la coupure (niveau 5)** ainsi que contre les chocs.

Maintenance industrielle, en milieux confinés, sur plates-formes pétrolières, en milieux portuaires…

(Information donnée à titre indicatif - il appartient à l'utilisateur de vérifier si le produit convient à l'usage envisagé).

Caractéristiques techniques

- Montage : coupé-cousu.
- Paume nylon/PU avec picots silicone.
- Renfort anti-usure entre l'index et le pouce.
- Poignet néoprène élastique.
- Doublure paume en fibres para-aramide.
- Avec inserts dans le dos.
- **Coloris :** bleu/orange/noir.
- **Tailles :** 9 & 10.
- **Conditionnement :** - carton de 50 paires.
  - sachet de 5 paires.

En savoir plus : **www.singer.fr**

Principaux atouts

- Les picots silicone sur la paume apportent une très bonne adhérence et facilite la prise d'objets.
- La doublure en tricot para-aramide offre une excellente protection contre les risques mécaniques.
- Le poignet néoprène, très confortable, garantit un bon maintien de l'équipement.

Protection contre la coupure

Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN420: 2003 + A1: 2009.** Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN388: 2016**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme à la Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (**EPI**).
(catégorie II. Risques intermédiaires). Attestation d'examen CE de type (AET) délivrée par **SGS,** organisme notifié **n°0120.**

Tests	Niveaux
Abrasion	Niveau 3
Coupure par tranchage	Niveau 5
Déchirure	Niveau 3
Perforation	Niveau 2
Coupure (selon EN ISO13997	Niveau D

EN388: 2016

3 5 3 2 D

EN388: 2016:	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-

	Niveau A	Niveau B	Niveau C	Niveau D	Niveau E	Niveau F
Résistance à la coupure (N) selon l'EN ISO13997	2	5	10	15	22	30

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® safety

(*) Exemples d'utilisation données à titre indicatif ; il appartient à l'utilisateur final de vérifier si le produit est adapté ou non à l'usage envisagé. Avant toute utilisation, lire la notice jointe avec le produit. Edition LS06.06.2017 - Crédit photo(s): Singer