

NHP EAU CHAUDE – MH 3M-160/770 PA



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES


Référence	107146903
Pression	160 bars
Débit d'eau (maxi)	770 l/h
Calibre de buse HP	0400
Puissance	4,7 kW (absorbée) – TRI 400 V / 50 Hz / 8 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Automatique au pistolet (pressostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	55 kW (Température Eau : 80° C maxi)
Système Anticalcaire	De série - Ajustable (réservoir 1 l)
Réservoir diesel	15 l - Consommation 3,1 kg/h
Réservoir Détergent	OUI – Bidon de 10 l + 1 crépine d'aspiration
Niveau Sonore	76 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	101 x 70 x 98
Poids	133 kg



ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Flexible HP 10 m (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide «UNIVERSAL Plus» (L 94 cm) à pression continue (détergent HP)
- Système «Total Check» : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.
- Chaudière «EcoPower» (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Système injection détergent haute pression «SDR» à rinçage automatique.
- Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentin.
- Groupe Moteur/Pompe à rotation lente 1450 Tr/min

0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



NHP EAU CHAUDE – MH 3M-160/770 PA



■ Spécificités / Points Forts



Box de rangement.
Remplissage Anticalcaire +
ajustement en fonction de la
dureté de l'eau

Enrouleur de flexible en
accessoire – Montage rapide

Système détergent Haute Pression :
Réglage jusqu'à 4% environ et
rinçage auto du circuit.
Réservoir 10 litres

Frein de parking :
immobilise fermement
la machine pour une
parfaite sécurité

QuickService
Accessibilité

Concept «Quick Service» :
Accès rapide et facile aux
composants

Commandes groupées &
autodiagnostic + indication de
maintenance

Réglage de
température
jusqu'à 80°C
avec fonction
« ECO »

TotalCheck
Auto-diagnostic

ErgoSystem
Ergonomie



Lance INOX
de série

Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Universal Plus »
(Pression fixe)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Double support pour lances

Chaudière diesel hautes
performances + cellule de
contrôle de flamme –
Double motorisation = pas
d'inversion de phases

EcoPower
Consommation Maîtrisée



Réservoir diesel de 15 l
avec niveau visible

Groupe Moteur/Pompe à
rotation lente 1450 Tr/min



Points d'encrage intégrés
au châssis tubulaire en
acier laqué

4 grandes roues pour une
mobilité parfaite sur tous
types de sols

Supports de
rangement du
pistolet