

# NHP EAU CHAUDE – MH 3M-160/770 PAX



## CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107146905
Pression	160 bars
Débit d'eau (maxi)	770 l/h
Calibre de buse HP	0400
Puissance	4,7 kW (absorbée) – TRI 400 V / 50 Hz / 8 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Automatique au pistolet (pressostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	55 kW (Température Eau : 80° C maxi)
Système Anticalcaire	De série - Ajustable (réservoir 1 l)
Réservoir diesel	15 l - <b>Consommation 3,1 kg/h</b>
Réservoir Détergent	OUI – Bidon de 10 l + 1 crépine d'aspiration
Niveau Sonore	76 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	101 x 70 x 98
Poids	136 kg



## ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet PRO ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Enrouleur de flexible HP 15 m (armé 1 tresse métal – DN 6)
- Lance à couplage rapide «UNIVERSAL Plus» (L 94 cm) à pression continue (détergent HP)
- Système «Total Check» : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.
- Chaudière «EcoPower» (à moteur indépendant) haut rendement > 92%
- Système injection détergent haute pression «SDR» à rinçage automatique.
- Pompe Anticalcaire ajustable pour protéger le serpentín.
- Groupe Moteur/Pompe à rotation lente 1450 Tr/min



0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



# NHP EAU CHAUDE – MH 3M-160/770 PAX



## ■ Spécificités / Points Forts



Box de rangement.  
Remplissage Anticalcaire +  
ajustement en fonction de la  
dureté de l'eau

Réglage de  
température  
jusqu'à 80°C  
avec fonction  
« ECO »

Commandes groupées &  
autodiagnostic + indication de  
maintenance

**TotalCheck**  
Auto-diagnostic

**ErgoSystem**  
Ergonomie

Lance INOX  
de série




Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Universal Plus »  
(Pression fixe)  
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Double support pour lances

Chaudière diesel hautes  
performances + cellule de  
contrôle de flamme –  
Double motorisation

**EcoPower**  
Consommation Maîtrisée



Réservoir diesel de 15 l  
avec niveau visible

Groupe Moteur/Pompe à  
rotation lente 1450 Tr/min



Enrouleur intégré  
avec 15 m de flexible  
+ frein

Système détergent Haute Pression :  
Réglage jusqu'à 4% environ et  
rinçage auto du circuit.  
Réservoir 10 litres

Frein de parking :  
immobilise fermement  
la machine pour une  
parfaite sécurité

**QuickService**  
Accessibilité

Concept « Quick Service » :  
Accès rapide et facile aux  
composants

Points d'encrage intégrés  
au châssis tubulaire en  
acier laqué

4 grandes roues pour une  
mobilité parfaite sur tous  
types de sols

Supports de  
rangement du  
pistolet