

NHP EAU CHAUDE – MH 5M-180/800 PA E24



CARACTERISTIQUES & SPECIFICITES

Référence	107146866
Pression de service	180 bars
Débit d'eau (maxi)	800 l/h
Calibre de buse HP	0400
Puissance	5 + 24 kW – TRI 400 V / 50 Hz / 43 Ampères
Marche / Arrêt	OUI – Automatique temporisé (pressostat)
Rotation Moteur/Pompe	1450 tr/min
Type de pompe	AXIALE culasse LAITON - x 3 pistons Céramique
Puissance Chaudière	24 kW ELECTRIQUE (Température Eau/Vapeur : 80/-° C maxi)
Capacité bac de chauffe	80 litres – Temps de chauffe 15 minutes
Système Anticalcaire	De série - Ajustable (réservoir 1 l)
Réservoir Détergent	OUI – 2 bidons de 10 l + 2 crépines d'aspiration
Niveau Sonore	69 dBA
Dimensions (L x l x H - cm)	118 x 70 x 104
Poids	141 kg



ACCESSOIRES de série & Systèmes exclusifs

- Pistolet ERGO 2000 à couplage rapide des accessoires.
- Flexible HP 10 m (armé 2 tresses métal – DN 8)
- Lance à couplage rapide «UNIVERSAL Plus» (L 94 cm) à pression continue (détergent HP)
- Système « Total Check » : Contrôle des sécurités & Maintenance préventive.
- Chaudière ELECTRIQUE 24 kW (2 résistances de 12 kW)
- Vanne 2 détergents « WDK » : phase de rinçage intermédiaire automatique.
- Filtration fine de l'alimentation d'eau avec cartouche inox 50µ
- Pompe Anticalcaire ajustable pour limiter les dépôts de calcaire
- Mitigeur de régulation de température

0 Usage annuel maxi recommandé (h) 1000+



NHP EAU CHAUDE – MH 5M-180/800 PA E24



■ Spécificités / Points Forts



Réglage de température jusqu'à 80°C avec mitigeur automatique

Commandes groupées & autodiagnostic + indication de maintenance + écran digital + manomètre



ErgoSystem
Ergonomie

Lance INOX de série



Pistolet ERGO 2000 avec 1 lance : « Universal Plus » (Pression fixe)
Raccord tournant et couplage rapide accessoires.

Bac de chauffe isolé de 80 litres avec cloisonnement pour un excellent maintien de la chaleur –
Température en continu = 56°C*

Système de double détergent Haute Pression : Réglage jusqu'à 4% environ et rinçage auto du circuit. 2 réservoirs de 10 litres

Enrouleur de flexible disponible en accessoire –
Montage rapide



Filtre 50µ intégré pour une protection contre les impuretés dans l'eau



Groupe Moteur/Pompe 1450 tr/min avec débit ajustable accessible de l'extérieur

Roulettes arrière pivotantes avec frein

Box de rangement. Remplissage Anticalcaire + ajustement en fonction de la dureté de l'eau



Points d'encrage intégrés au châssis tubulaire en acier laqué

QuickService
Accessibilité

Concept «Quick Service» :
Accès rapide et facile aux composants

* Après 10 minutes d'utilisation en continu (alimentation à 12°C)