



Utilisation (*)

Ce vêtement a pour but de signaler visuellement la présence de l'utilisateur, afin de le détecter et de bien le voir dans des situations dangereuses, dans toutes les conditions de luminosité, de jour, et la nuit dans la lumière des phares. B.T.P, entretien des voiries, des espaces verts, chantiers, transport (chauffeurs routiers), caristes, dockers, déménageurs, accompagnateurs de voyage, métiers de la sécurité....

Caractéristiques techniques


- ✓ Vêtement de signalisation haute visibilité avec bandes rétro-réfléchissantes. Type veste Polaire doublée.
- Manches avec poignets tricot.
- Fermeture à glissière centrale. Serrage élastique à la taille.
- 2 poches zippées à la taille.
- ✓ **Matière extérieure** : Polaire polyester. 300 gm² (+/-10 g).
- ✓ **Doublure** : polyester.
- ✓ **Coloris** : orange et bleu marine.
- ✓ **Tailles** : S, M, L, XL, XXL, XXXL.
- ✓ **Conditionnement** : - carton de 10 pièces.
- sachet de 1 pièce.



En savoir plus : www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Confection et matériaux de qualité. A la fois léger, chaud et confortable.
- ✓ Poignets tricot coupe-vent pour une bonne isolation contre le froid et une sensation de confort.
- ✓ Col droit remontant en Polaire pour une protection du cou contre le froid.
- ✓ Petites bandes rétro-réfléchissantes au dessus des épaules pour une bonne visibilité même au-dessus du porteur (bonne visibilité par exemple depuis les conducteurs de grue sur les chantiers!).
- ✓ Matière sombre aux extrémités du vêtement afin d'éviter de salir les matières à haute-visibilité.



Conformité


Directive Européenne **89/686/CEE** relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).

- **EN ISO13688 : 2013.** Vêtements de protection: Exigences Générales.

- **EN ISO20471 : 2013.** Vêtements de signalisation à haute visibilité. Spécifications.

Attestation d'examen CE de type (AET) délivrée par **CENTEXBEL**, organisme notifié n°0493.

Tailles	Tailles de la poitrine (cm) (A)	Hauteurs (cm) (B)
S	86-94	156-164
M	94-102	164-172
L	102-110	172-180
XL	110-118	180-188
XXL	118-129	188-196
XXXL	129-141	196-204



3

EN ISO20471
Classe 3



Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER®
safety