

18545-231-222

MASCOT® SAFE SUPREME | Veste d'hiver, modèle femme, imperméable, classe 3 | MASCOT® SAFE SUPREME



Description



Modèle cintré spécial femme.

Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.

Coupe-vent, respirant, imperméable grâce aux coutures collées.

Poche spacieuse sous rabat coupe-vent idéal pour y glisser une tablette et utilisable sans devoir ouvrir la fermeture zippée.

Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des bras.

Ajustement individuel en réglant le bord inférieur.

Plus d'infos

Coupe femme. Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales en biais. Unicolore. Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer. Coutures thermocollées. Ouaté. Doublure matelassée à l'intérieur des manches. Col montant avec col intérieur en maille côtelée. Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique de serrage. Fermeture zippée et rabat coupe-vent fermé par boutons-pression. Poches zippées sous rabat coupe-vent. Poche zippée sous rabat coupe-vent pouvant contenir une tablette de 9,4 pouces. Anneau en D. Manches façonnées. Poches frontales zippées. Taille ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage. Zip intérieur au bas du dos permettant la réalisation d'impressions/broderies. Dos long. Poignet en maille côtelée dissimulé à l'intérieur de la manche et manche réglable par boutons-pression.

Couleurs



En stock à partir d'août 2018.

Tailles

Taille : XS-4XL

Taille	Taille
XS	73-79 cm
S	79-85 cm
M	85-92 cm
L	92-100 cm
XL	100-108 cm
2XL	108-116 cm
3XL	116-124 cm
4XL	124-132 cm

Voir Tailles et mesures

Matériau

100% polyester, 210 g/m²

Instructions d'entretien/D'infos



Ripstop. Le produit conserve ses propriétés jusqu'à max. 50 lavages domestiques en machine. Catégorie de lavage industriel B3

Sous réserve de modifications sur le produit.



Certifié EN ISO 20471 - classe 3, EN 343 - classe 3/1 et EN 342 - classe 3/WP (2,0 clo). Ce produit est certifié avec un maximum de 0,0250 m² de transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.