

## MEGANE NOIR S1P

RÉF. 5632

POINTURES : 35-42

POIDS : 375 g\*



EXISTE AUSSI EN :

ORANGE



GRIS



KAKI



## NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

## TIGE

- Dessus : ..... microfibre **TEXLIGHT** / toile
- Matelassage : ..... mousse
- Doublure avant pied : ..... textile **NTA**
- Soufflet / languette : ..... toile / mousse / textile
- Doublure quartier : ..... **POROMAX®** noir
- Fermeture : ..... œillets+lacets
- Embout : ..... acier

## SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : ..... **TPU light**
- Semelle anti-perforation : ..... **inox**
- Semelle de propreté : ..... **SENSATION+**
- Date limite d'utilisation : ..... **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRC**

## DOMAINES D'UTILISATION



- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES + SRC  

- Doublure traitée **THERMY-TEX® anti-bactéries, anti-odeurs**, permettant de **réguler la transpiration**
- **Aération du pied** grâce au dispositif **AIR VENTIL**
- **Coloris personnalisables**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France  
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr)\*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.  
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015