

# GIRONDIN S1P

RÉF. 6002 GRIS

POINTURES : 36-48

POIDS : 640 g\*



## NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

## TIGE

- Dessus : .....**cuir croûte velours perforé gris**
- Matelassage : ..... **mousse**
- Doublure avant pied : ..... **textile NTA**
- Fermeture : .....**crochets traités inoxydables**  
.....+ **lacets plats**
- Embout : .....**acier**

## SEMELLE

- Technologie de fabrication : .....**injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : .....**BPU**
- Semelle anti-perforation : .....**inox**
- Semelle de propreté : .....**CONFORT +**
- Date limite d'utilisation : ..... **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRC**

## DOMAINES D'UTILISATION



- BTP / Travaux extérieurs
- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

## LES

- Semelle extérieure BPU légère et haute résistance
- Semelle intérieure amovible anti-odeurs et anti-bactéries



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr).

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015

