FICHE TECHNIQUE

S.24 LIGNE EXECUTIVE

ALIZEE SBP

RÉF. **8702** NOIR

RÉF. **8652** BLANC

POINTURES : **35-42**

POIDS : **370 g***



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 SB P A FO SRA
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (FO) Résistance aux hydrocarbures

TIGE

- Dessus : .....**microfibre TEXLIGHT**
- Matelassage : .....**PU coagulé / mousse**
- Doublure avant pied : .....**textile NTA**
- Embout : .....**acier**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : .....**TPU light**
- Semelle anti-perforation : ..... **inox**
- Semelle de propreté : .....**cuir**

- Date limite d'utilisation : ..... **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... **SRA**

DOMAINES D'UTILISATION

- Agroalimentaire - Santé Laboratoires
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES TEX LIGHT

- Tige **légère, imperméable, lavable et respirante**



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur **www.s24.fr**

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

THE PERIGORD TOUCH !

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.

Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 02.2015