

# FUEGO S1P



RÉF. 9632 NOIR

POINTURES : 38-47

POIDS : 620 g\*

## NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (P) Résistance de la semelle à la perforation

## TIGE

- Dessus : ..... cuir croûte velours noir /  
..... toile monobirex noir
- Matelassage : ..... mousse
- Doublure avant pied : ..... textile NTA
- Doublure quartier : ..... POLYTEX orange
- Soufflet / languette : ..... textile + mousse / textile
- Fermeture : ..... élastique
- Embout : ..... acier

## SEMELLE

- Technologie de fabrication : injection directe sur tige
- Semelle d'usure : ..... BPU
- Semelle anti-perforation : ..... inox
- Semelle de propreté : ..... SENSATION +
- Date limite d'utilisation : ..... sans
- Coefficient d'adhérence sur sols : ..... SRC

## DOMAINES D'UTILISATION



- Second œuvre
- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

## LES + SRC 100% FRANCE

- Semelle extérieure **BPU légère et haute résistance**
- Semelle intérieure **anatomique, respirante, anti-bactéries** et offrant un **soutien renforcé de la voûte plantaire**
- Doublure traitée THERMY-TEX® **anti-bactéries, anti-odeurs**, permettant de réguler la transpiration



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

**S.24**

Concepteur et fabricant français

Des pieds en sécurité, ça donne le sourire

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAIS - France  
Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : [info@s24.fr](mailto:info@s24.fr) - [www.s24.fr](http://www.s24.fr)

\*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.  
Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : déc 2012

