



Medium

X0500 S2

Chaussure de sécurité, conçue pour l'industrie alimentaire

Tige	Cuir pleine fleur Nappa
Doublure	Cambrella
Semelle interne	Semelle intérieure en mousse SJ
Semelle anti-perforation	Acier
Semelle	PU / PU
Embout	Acier
Norme de sécurité	S2 / SRC
Tailles disponibles	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 US 3.0-13.0 / CM 23.0-31.0
Poids de l'échantillon	0.525 gr.
Normes	EN ISO 20345:2011 ASTM F2413:2018



067



Embout en acier

Support métallique robuste pour protéger les pieds du porteur contre les chutes ou le roulement d'objets.




Antidérapant SRC

Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



Tige résistante à l'eau (WRU)

Empêche la pénétration de l'eau si elle n'est pas exposée en permanence à des niveaux élevés.



Résistante au pétrole et aux hydrocarbures

La semelle extérieure est résistante à l'huile et aux hydrocarbures.



Absorption de l'énergie du talon

L'absorption de l'énergie du talon réduit l'impact des sauts ou de la course sur le corps du porteur.

Industries:

Restauration, Chimie, Nettoyage, Alimentation et boissons, Médical, Production

Environnements:

Environnement sec, Surfaces accidentées, Environnement humide

Consignes de maintenance:

Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

	Description	Unité de mesure	Résultat	EN ISO 20345
Tige	Cuir pleine fleur Nappa			
	Tige : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² /h	2.03	# 0.8
	Tige : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	21	# 15
Doublure	Cambrella			
	Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau	mg/cm ² /h	18.27	# 2
	Revêtement : coefficient de vapeur d'eau	mg/cm ²	147	# 20
Semelle interne	Semelle intérieure en mousse SJ			
	semelle intérieure : résistance à l'abrasion	cycles	400	# 400
Semelle	PU / PU			
	Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)	mm ³	46	# 150
	Semelle antidérapante SRA : talon	friction	0.35	# 0.28
	Semelle antidérapante SRA : plateau	friction	0.35	# 0.32
	Semelle antidérapante SRB : talon	friction	0.14	# 0.13
	Semelle antidérapante SRB : plateau	friction	0.18	# 0.18
	Valeur antistatique	MegaOhm	66.7	0.1 - 1000
	Valeur de l'ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorption de l'énergie du talon	J	29	# 20
Embout	Acier			
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)	mm	N/A	NA
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)	mm	N/A	NA
	Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)	mm	16	# 14
	Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)	mm	18	# 14

Taille de l'échantillon: 42

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.


Solutions for every workplace

INDUSTRIAL PROFESSIONAL TACTICAL TIGER GRIP

**ENGINEERED
IN EUROPE**
www.safetyjogger.com