

120 gr

[Projection liquides]

Fabrication

sous



>> Utilisation (*)

Grâce à ses caractéristiques techniques, cet équipement s'avère particulièrement adapté pour tous les principaux travaux nécessitant une protection contre les risques mécaniques, projections et éclaboussures de liquides à savoir: industrie, atelier mécanique, décapage, industrie automobile, agriculture, exploitation forestière, rénovation de façades, travail en carrière, menuiserie, entretien des espaces verts, peinture, laboratoire...

>> Caractéristiques techniques

- ✓ Lunettes-masque.
- ✓ Epaisseur oculaire: 2.00 mm.
- ✓ Oculaire anti-buée.
- ✓ Monture: P.V.C.
- ✓ Oculaire: polycarbonate incolore.
- ✓ Capsule d'aération indirecte: polycarbonate.
- ✓ Bande élastique: 60% polyester texturisé
40% fil caoutchouc.
- ✓ Dimensions: 176 mm x 90 mm.
- ✓ Poids: 120 grammes.
- ✓ Conditionnement : - carton de 100 unités.
- boîte de 10 unités.

En savoir plus sur www.singer.fr

>> Principaux atouts

- ✓ Lunette-masque souple avec ventilation indirecte.
- ✓ Écran super panoramique avec large champ de vision (180°C) et traitement antibuée.
- ✓ Pont nasal confortable.
- ✓ Lanière élastique large et facilement réglable (400 mm).
- ✓ Très confortable, protections combinées.
- ✓ Bordure large qui s'adapte très bien aux contours du visage.
- ✓ Permet le port de lunettes de vue.



>> Conformité

Cet équipement de protection oculaire a été testé suivant la norme européenne suivante:

EN 166 : 2001. Protection individuelle de l'oeil - Spécifications.

Il est conforme au **Règlement (UE) 2016/425** relatif aux Equipements de Protection Individuelle (EPI). **Catégorie II.**

Attestation d'examen UE de type (**module B**) délivrée par **BSI (Pays-Bas)**. Organisme notifié **n°2797**.

Téléchargez la déclaration UE de conformité sur <http://docs.singer.fr>



Protection-mécanique	Symbole BT	Résistant contre les impacts à moyenne énergie de particules lancées à grande vitesse (correspond à l'impact d'une bille d'acier de diamètre de 6 mm et ayant une masse minimale de 0.86g lancée à 120 m/s) à des températures extrêmes.
Qualité optique	Symbole 1	Classe 1 (travaux continus).
Domaines d'utilisation	Symboles 3 4 9	Liquides (gouttelettes). Grosses particules de poussières (poussière ayant une grosseur de particules > 5mm). Métal fondu et solides chauds: projection de métal fondu et pénétration de solides chauds.

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

SINGER® 
safety