PARADE
parade-protection.com

FICHE TECHNIQUE

TOZZA ♂ ♀

POINTURES 35-48

Botte de sécurité ESD

- Crampons 4,5 mm pour une adhérence optimale sur tous sols
- Ouverture zippée : plus facile à chausser
- Anses de préhension pour un chaussant facilité
- Chaussure ESD Parade : 2 à 15 MΩ

LE + FERMETURE ZIPPÉE

2845 Marron

COMPOSITION

Dessus	Cuir pleine fleur
Doublure	Non doublé
Embout	Polycarbonate
Semelle intérieure	Maille sur mousse PU ESD. Amovible. Anatomique. Antibactérien. Antifongique.
Semelle antiperforation	Non métallique
Semelle	Polyuréthane bi-densité
Poids taille 37*	580g
Poids taille 42*	720g

* Poids par pied

LES + TECHNOLOGIES EXCLUSIVES PARADE

VPS SYSTEM — Le design de la semelle maintient l'arc naturel du pied pour plus de confort et moins de fatigue en position debout

DRS SYSTEM — Un design exclusif qui encaisse les coups "à votre place" en cas de choc et vous apporte plus de confort le reste du temps

PARADE AIR SYSTEM — Sa bulle d'air encapsulée absorbe les micro-chocs lors de la marche

S3 HUMIDE ET SOL À RISQUES • NORME : EN ISO 20345 : 2011

- Embout de Sécurité (Résiste à 200 joules)
- P — Semelle Antiperforation
- SRC — Semelle Antiglisse **
- E — Absorption des Chocs
- A — Antistatique
- FO — Résistance Hydrocarbures
- WRU — Matière Tige Hydrofuge

LES + FONCTIONNALITÉS COMPLÉMENTAIRES

- Amagnétique
- ESD — Dissipation électrostatique

**

COEFFICIENT OBTENU POINTURE 42	A PLAT		AU TALON	
	NORME	PARADE	NORME	PARADE
SRA Sol Céramique/Nals (solution savonneuse)	0,32	0,37	0,28	0,34
SRB Acier/Glycérine (huile)	0,18	0,27	0,13	0,14

PARADE SAS • Route de Chaudron - BP 36 St-Pierre-Montlimart - 49110 Montrevault-sur-Èvre • Tél. +33(0) 2 41 75 32 37 • Mail : commercial@parade-protection.com
Parade se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication du produit. ©Parade, All right reserved. Document non contractuel. Version 01 - Mise à jour le 11/2016